

型號：WST-PSP002

HDMI 2.0 4K@60Hz 一進二出影像分配器



## 安全須知



Do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

請勿將本設備暴露於雨水，濕氣，滴水或濺水之下，且不得在其上方放置裝有液體的物體，例如花瓶。



Clean this apparatus only with dry cloth.

僅用乾布清潔本設備



Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in another confined space. Ensure the unit is well ventilated.

請勿將本機安裝或放置在書架，內置櫃子或其他密閉空間中。請確保設備通風良好。



Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

在雷雨天或是長時間不使用時，請拔下本設備電源。



To prevent risk of electric shock or fire hazard due to overheating, do not obstruct the unit's ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains, and similar items.

為避免因過熱而導致電擊或火災的危險，請勿用報紙，桌布，窗簾和類似物品阻塞設備的通風口。



Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs.

防止踩踏或擠壓電源線，尤其是插頭。



Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

請勿將其安裝在任何熱源附近，例如散熱器，蓄熱器，火爐或其他產生熱量的設備（包括放大器）



Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.

僅使用製造商指定的附件/配件。



Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, on the unit.

請勿在設備上放置明火，例如點燃的蠟燭。



Refer all servicing to qualified service personnel.

請將所有修繕交與專業的服務人員。

## 產品簡介

WST-PSP002 可將一個 HDMI 輸入源同步分配至兩個 HDMI 顯示器，最高支援解析度達 4K@60Hz，且可同時輸出 4K 及 1080P 兩種不同的解析度，在不同情境下可選擇最適合的模式（本產品提供三種 EDID 切換模式），以達到最完美的相容性，適合用於家庭視聽娛樂、安全監控、廣告動態展示等用途。

## 產品特色

- 將一個 HDMI 輸入源分配至二路 HDMI 輸出
- 支援最高解析度達 4K@60Hz, 4:4:4, HDR10
- 可同時輸出 4K 與 1080P 兩種解析度
- 支援 HDCP1.4 & 2.2
- 支援 CEC (影像輸出第一埠)
- 支援 3D
- 支援音源格式 LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby digital Plus, DTS-HD Master Audio
- 支援三種 EDID 管理功能：Copy, UHD, FHD
- 支援 USB 韌體更新埠

## 包裝內容物

影像分配器 x 1 | USB Type-A to Micro-B 線材 x 1

## 面版說明



## EDID 說明

- Copy : EDID 複製模式  
在此模式下，學習連接輸出埠 1 之顯示器的 EDID，輸出埠 2 將輸出與輸出埠 1 相同之解析度。  
若輸出埠 1 未連接任何顯示器，則輸出埠 2 將輸出 4K@60HZ。  
若輸出埠 1 連接帶有 HDR 功能之顯示器，則可學習並支援 HDR10。
- UHD : EDID UHD 模式  
在此模式下，預設 EDID 為 4K@60HZ。支援同時輸出 4K 及 1080P 兩種不同的解析度。
- FHD : EDID FHD 模式  
在此模式下，預設與最高支援解析度為 1080P@60HZ。

## 使用順序

1. 透過 HDMI 線材連接 HDMI 來源設備至本產品之 HDMI 輸入埠。
2. 透過 HDMI 線材連接本產品之 HDMI 輸出埠至 HDMI 顯示器。
3. 如果無法正常出畫，請透過 USB Type-A to Micro-B 線材連接本產品之電源埠至一個 5V1A 變壓器。

## 連接示意圖



## 產品規格

介面	
輸入	HDMI Type-A (母座) x 1
輸出	HDMI Type-A (母座) x 2
傳輸	
HDMI 規範	HDMI 2.0
HDCP 規範	2.2 / 1.4
解析度輸出	4096x2160@60Hz / 3840x2160@60Hz / 1920x1200@60Hz / 1920x1080P@60Hz
電源	
電源供應器(選配)	5V/1A DC
最大功耗	1W
環境	
操作溫度	0°C ~ 40°C
存放溫度	-20°C ~ 60°C
產品結構	
機殼材質	鐵殼
尺寸 W x D x H	61 x 93.6 x 15mm
重量	120g
認證	
安規	CE / FCC / RoHS / REACH
產地	中國